

Produktdatablad

Gjøco Interiør 25



Gjøco Interiør 25 Våtrom er en lugtsvag, vandfortyndbar ren akrylmaling til indendørs brug. Den har en god dækkeevne og giver en slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Gjøco Interiør 25 Våtrom er velegnet som topstrøg i både vådrum (bad og køkken) samt stue, gang og soverum. Anvendes på bygningsplader, MDF, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m. Må ikke anvendes direkte i bruseområdet.


Revidert 07.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Base hvid, A, B, C, kan tones i lyse farver via Gjøcomix.
Glans:	Halblank
Viskositet:	70-90 P
Litervægt:	1,3 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalt filmtykkelse, våd:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /l, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,43-0,53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtevinkel:	50°-80°
Malingstryk:	Følg pumpeleverandørens anbefalinger. Valg af dyse/sprøjtevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle produkt, sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask. Tidligere oliemalede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag matteres med sandpapir og grundes med Gjøco Sperregrunn. Mur, beton, tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skrabes, børstes, og grundes med Gjøco AquaStop C.
Anvendelsesmåde	Gjøco Interiør 25 Våtrom er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloakker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald.
	
Øvrige informationer	Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost. Gjøco Interiør 25 indeholder små mængder biocider for at modvirke begroning af sortsvamp og alger. Emballagestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

